

WELDSTAR

WELDSTAR WOLFRAMCARBÜR ÖZLÜ TIG KAYNAK TELİ

Kaynak metali %60 wolfram ile takviye edilmiş yüksek kalitede wolfram içerir. 2300-2400 HV sertlikte wolfram tanecikleri Kaynak dolgusu içindeki martenzitik matris içinde yayılmıştır. Max. 650 dereceye kadar ısı altında çalışma koşullarında, Çok Yüksek oranda abrazyon ve erozyon ile orta şiddette darbeye maruz kalan parçalarda kullanılır.

TİPİK UYGULAMALAR :

Tuğla ve yağ helezonlarında, iş makinaları tırnaklarında ve sıyırıcı bıçaklarında, kül sevk helezonlarında, mixer karıştırıcı bıçaklarında, fan kanatlarında, cevher döküş oluklarında, beton karıştırıcı kanatlarda, Sinter fanları, sinter kırıcıları, yüksek fırınların besleme ve boşaltma oluklarında, sıcak curuf helezon ve konveyörlerinde, çubuk kılavuz konveyörlerinde ve kömür yakıcı lülelerde, çimento fabr.sıcak klinker çıkış ve akış olukları ve klinker aşınma plakalarında Tuğla ve yağ helezonlarında, iş makinaları tırnaklarında ve sıyırıcı bıçaklarında, kül sevk helezonlarında, mixer karıştırıcı bıçaklarında, fan kanatlarında, cevher döküş oluklarında



KAYNAK METALİNİN KİMYASAL YAPISI :

Carbon, Crom, Bor, Molibden, Vanadyum, Niobyum ve %60-65 wolfram içerir.

SERTLİK :

55 – 58 HRC matris içinde yayılmış 2300 – 2400 Vickers sertliğinde wolfram carbür

NOT : TIG KAYNAK veya OKSİ-ASETİLEN İLE KULLANILIR.

ÖLÇÜ	5.0 MM
AMBALAJ ŞEKLİ	15 KG
TESLİM ŞEKLİ	STOKTAN



Yenerer Kaynak Malzemeleri